

บันทึกผลการทดสอบสายทดลองการผลิต Micro cable 24F (LT 1.7/1.2 mm.) Micro cable test Rev.00

ตารางที่ 4.20 ค่าการทดสอบ coating diameter, Fiber rub test และ Color shade ชั้นตอน coloring

สี	OD (mm.)	Fiber Rub Test	Color shade
BL	0.246	passed	passed

สี	OD (mm.)	Fiber Rub Test	Color shade
RD	0.246	passed	passed

สี	OD (mm.)	Fiber Rub Test	Color shade
OR	0.247	passed	passed

สี	OD (mm.)	Fiber Rub Test	Color shade
BK	0.246	passed	passed

สี	OD (mm.)	Fiber Rub Test	Color shade
GR	0.246	passed	passed

สี	OD (mm.)	Fiber Rub Test	Color shade
YL	0.247	passed	passed

สี	OD (mm.)	Fiber Rub Test	Color shade
BR	0.247	passed	passed

สี	OD (mm.)	Fiber Rub Test	Color shade
VI	0.248	passed	passed

สี	OD (mm.)	Fiber Rub Test	Color shade
SL	0.246	passed	passed

สี	OD (mm.)	Fiber Rub Test	Color shade
RS	0.248	passed	passed

สี	OD (mm.)	Fiber Rub Test	Color shade
WH	0.247	passed	passed

สี	OD (mm.)	Fiber Rub Test	Color shade
AQ	0.246	passed	passed

Max. OD. = 0.248 mm.

Min. OD. = 0.246 mm.

Average OD. = 0.246 mm.

